

Sicherheitshinweise und Aufbauanleitung für



TÜV-geprüft

"Alle eingesetzten Geräte sind vor der Benutzung auf Betriebs- und Funktionstüchtigkeit und äußerlich erkennbare Mängel zu überprüfen.

Es müssen ausreichend große Sicherheitsabstände sowohl zwischen den einzelnen Gerätearrangements als auch zu den Hallenwänden vorhanden sein.

Schwung- und Laufbereiche dürfen sich nicht überschneiden. Fall-, Abgangs- und Sicherheitsbereiche sind freizuhalten und - wenn notwendig - mit geeigneten Matten abzusichern".

HRSG: Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen

Zur sichtbaren Abgrenzung des Schaukelbereiches eignet sich z.B. 'Baustellenband' o.ä.

SwingTop Aufbau am genormten Klettertau /Pendelseil (siehe auch Zeichnung auf SwingTop-Unterseite)

1. Das befestigte Ende des Klettertaus/Pendelseils in einer Länge von ca. 80 cm von oben nach unten (die SwingTop-Oberseite ist gerillt) durch die runde Öffnung führen.

2.



Auf der Unterseite das freie Seilende so durch den ausgesparten Zwischenraum zwischen Lasche und Sitzteller herziehen, dass sich eine Schlaufe bildet.

3. Das Seilende durch die entstandene Tau-Schlinge zurückziehen und den Knoten festziehen. Der Sitz ist am Klettertau/Pendelseil befestigt und der Knoten wird durch die Belastung des Sitzes fest angezogen.



Der SwingTop ist für die Nutzung einer Person vorgesehen!

SwingTop Abbau

1. Zum Lösen des SwingTop und Lockerung des Knotens wird ein Stück vom Klettertau/ Pendelseil oberhalb der Sitzfläche nach unten durch die Öffnung geschoben.
2. Das Ende vom Klettertau/Pendelseil in Knotenrichtung schieben und den Knoten lockern.
3. Der Knoten kann nun leicht gelöst und das Klettertau/Pendelseil durch die Lasche (Bild 3) und die Öffnung (Bild 2) zurückgeführt werden.